

UYC CPD30, CPD35 LİTYUM AKÜLÜ FORKLİFT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL			CPD30	CPD35
KAPASİTE	Q	kg	3000	3500
YÜK MERKEZİ	C	mm	500	500
YAKIT TİPİ			LİTYUM AKÜLÜ	LİTYUM AKÜLÜ
SÜRÜŞ TİPİ			KOLTUK	KOLTUK
DİNGİL AÇIKLIĞI	L1	mm	1740	1740
LASTİK				
LASTİK TİPİ				
LASTİK ADEDİ (ÖN/ARKA)	W3	mm		
LASTİK SIRTİ ÖN	W2	mm	1000	1000
LASTİK SIRTİ ARKA			970	970
ÖN LASTİK EBAT		mm	28X9 -15-12PR	28X9 -15-12PR
TEKERLEK MERKEZİ MESAFESİ ÖN			340	340
ARKA LASTİK EBAT		mm	6.50 -10-10PR	6.50 -10-10PR
TEKERLEK MERKEZİ MESAFESİ ARKA			270	270
ASANSÖR			3300 MM DUBLEX	4800 MM TRIPLEX
ASANSÖR KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	H	mm	3300	4800
ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİK	H1	mm	2215 / 2245	2165/220
SERBEST KALDIRMA	H3	mm	975 / 1020	928/998
TİLT AÇISI	a/B(°)	mm	6° / 12°	6° / 6°
ASANSÖR MAX. YÜKSEKLİĞİ	H2	mm	4330	5730
ÖLÇÜ				
ÇATAL LASTİK MERKEZİ MESAFESİ	L2	mm	459	459
KABİN YÜKSEKLİĞİ	H4	mm	2090	2090
ÇATAL ÖLÇÜSÜ	LxWxT	mm	1070x125x45	1070x125x50
TOPLAM UZUNLUK (ÇATASIZ)	L'	mm	2770	2770
TOPLAM GENİŞLİK	W1	mm	1225	1225
MİN. DÖNÜŞ YARIÇAPI (DIŞ)	r	mm	2400	2400
DİREĞİN YERDEN YÜKSEKLİĞİ	H5	mm	120	120
MİN. YERDEN YÜKSEKLİK	H6	mm	143	143
ÇALIŞMA KORIDOR GENİŞLİĞİ (1000*1000 PALET)	Ast		4088	4088
YANAL ÇATAL AYARI	W5		1100/250	1100/250
PERFORMANS				
SEYİR HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	km/h		15/15	15/15
KALDIRMA HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	mm/s		320/450	300/400
İNDİRME HIZI YÜKLÜ/YÜKSÜZ	mm/s		550	550
MAX. EĞİM TIRMANMA KABİLİYETİ (YÜKLÜ - YÜKSÜZ)	%		15	15
AĞIRLIK				
TOPLAM AĞIRLIK	kg		4220	4570
AKS YÜKÜ YÜKLÜ ÖN / ARKA	kg		6400/820	7260/810
AKS YÜKÜ YÜKSÜZ ÖN/ARKA	kg		1720/2500	1770/2800
KAPASİTE				
LİTYUM AKÜ VOLTAJ	V/Ah		80/280	80/350
				80/460
MOTOR VE KONTROLLER				
SÜRÜŞ MOTORU GÜCÜ 60 DAKİKA	Kw		13	13
KALDIRMA MOTORU GÜCÜ S3 15%)	Kw		13	13
ELEKTRONİK KONTROLLER			WEIDE	WEIDE
ŞARJ ALETİ	V/A		80V100A	80V100A

