

UYC CPCD35-TR DİZEL ARAZİ FORKLİFT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MARKA			CPCD35-TR 2WD	CPCD35-TR 4WD
MODEL			3500	3500
KAPASİTE ORANI	Q	Kg	500	500
YÜK MERKEZİ UZAKLIK	C	mm	DİZEL	DİZEL
YAKIT TİPİ			KOLTUKLU	KOLTUKLU
SÜRÜŞ TİPİ			1920	1920
DİNGİL ARASI MESAFE	L1	mm		
LASTİK				
TEKERLEK TİPİ			HAVALI	2/2
LASTİK SAYISI(ÖN-ARKA)	W3	mm	2/2	1200
İZ GENİŞLİĞİ ÖN	W2	mm	1250	1206
İZ GENİŞLİĞİ ARKA			1196	14-17.5-14PR
TEKERLEK(ÖN)			14-17.5-14PR	10.0/75-15.3-12PR
TEKERLEK(ARKA)			10.0/75-15.3-12PR	
BOYUT				
YÜK MESAFESİ	L2	mm	610	610
TİLT AÇISI	a/B(°)		6° / 6°	6° / 6°
ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİK	H1	mm	2775	2510
SERBEST KALDIRMA	H3	mm	1415	1150
ASANSÖR KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	H	mm	4800	4000
ASANSÖR MAX. YÜKSEKLİĞİ	H2	mm	6080	6080
KABİN YÜKSEKLİĞİ	H4	mm	2260	2260
ÇATAL ÖLÇÜSÜ	L x W x T	mm	1070 x 125 x 50	1070 x 125 x 50
TOPLAM UZUNLUK (ÇATAL HARIÇ)	L'	mm	3150	3150
TOPLAM GENİŞLİK	W1	mm	1600	1560
DÖNÜŞ YARIÇAPI	r	mm	2800	3200
ASANSÖR YERDEN YÜKSEKLİK	H5	mm	270	270
KORİDOR ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (PALET 1200x1200mm, YÜKSEKLİK 200mm)	Ast	mm	4610	5010
KORİDOR ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (PALET 1200x1200mm, YÜKSEKLİK 200mm)	Ast	mm	4810	5210
ÇATALLAR ARASI MESAFE MAX/ MIN	W5	mm	1500/250	1500/250
PERFORMANS				
SÜRÜŞ (YÜKLÜ-YÜKSÜZ)		km/h	20/21	20/21
KALDIRMA HIZI (YÜKLÜ-YÜKSÜZ)		mm/s	450/480	430/450
İNDİRME HIZI (YÜKLÜ-YÜKSÜZ)		mm/s	450/500	450/500
TIRMANMA KABİLİYETİ(YÜKLÜ)		%	16	45
TOPLAM AĞIRLIK		Kg	5280	5560
MOTOR				
MOTOR ÜRETİCİSİ/MODEL	Kw/rpm		XINCHAI A498	YANMAR 4TNE98
GÜÇ/HIZ ORANI	Nm/rp		36.8/2400	42.1/2300
MAKS. TORK/HIZ	m		186/1600~1800	187/1600
SİLİNDİR			4-98x105	4-98x110
MOTOR SİLİNDİR HACMİ	L		3,167	3,319
EMİSYON			STAGE II	STAGE III
ŞANZİMAN DİŞLİLERİ (ÖN-ARKA)			1/1	2/1
FUL DEPO KAPASİTESİ	L		62	62
SERVİS FRENİ / EL FRENİ			HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK

