

CPCD30 XINCHAI DİZEL FORKLİFT TEKNİK ÖZELLİKLERİ**ANA BİLGİLER**

1	MARKA	UYC			
2	MODEL			CPCD30	CPCD35
3	KAPASİTE		kg	3000	3500
4	YÜK MERKEZİ		mm	500	500
5	SÜRÜŞ TİPİ			KOLTUK	
6	YAKIT TİPİ			DİZEL	
	BOYUT/ÖLÇÜ				
7	ASANSÖR KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	H	mm	3000	3000
8	ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİĞİ	H1	mm	2070	2120
9	ASANSÖR MAX. YÜKSEKLİĞİ	H2	mm	4217	4217
10	SERBEST KALDIRMA	H3	mm	155	160
11	KABİN YÜKSEKLİĞİ	H4	m	2140	2140
12	MİN.YERDEN YÜKSEKLİK	H5	mm	135	135
13	YÜK YASLAMA KORKULUĞU		mm	1050	1050
14	ÇEKİ DEMİRİ YÜKSEKLİĞİ	H9		310	310
15	ÇATALIN YERDEN YÜKSEKLİĞİ	H13		1182	1117
16	ÇATALLI VE ÇATALSIZ UZUNLUK ORANI	(L/L')		3862/2792	3868/2798
17	DİNGİL ARASI MESAFE		mm	1750	1750
18	YÜK MESAFESİ	L2		478	484
19	ARKA ÇIKINTI	L3	mm	564	564
20	TOPLAM GENİŞLİK	W1	mm	1225	1225
21	İZ GENİŞLİĞİ (ÖN/ARKA)	(W3/W2)	mm	1000/970	1000/970
22	ÇATALLAR ARASI MESAFE	W5	mm	1060/250	1060/250
23	DÖNÜŞ YARIÇAP(DIŞ)		mm	2400	2400
24	DÖNÜŞ YARIÇAP(İÇ)			80	80
25	MİN. KORİDOR ÇALIŞMA MESAFESİ	Ra	mm	2360	2360
26	TİLT AÇISI	a/β	deg	6.12	6.12
27	ÇATAL BOYUTU	L4XWxT	mm	1200x125x45	1200x125x45
	GENİŞLİK				
28	TOPLAM AĞIRLIK		kg	4467	4792
29	YÜK AĞIRLIK DAĞILIMI (ÖN / ARKA)		kg	6430/840	7280/820
30	YÜKSÜZ AĞIRLIK DAĞILIMI (ÖN / ARKA)		kg	1750/2520	1790/2810
	TEKERLEK VE LASTİK				
31	TEKERLEK ADETİ			2X2	2X2
32	LASTİK TİPİ (ÖN/ARKA)				
33	LASTİK BOYUTU/EBADI (ÖN / ARKA)			28x9-5/6.50-10	28x9-5/6.50-10
34	SERVİS FRENİ			HİDROLİK	
35	EL FRENİ			MEKANİK	