

5/7/10 TON DİZEL FORKLİFT ÖZELLİKLERİ									
ANA BİLGİLER									
1	MARKA			UYC					
2	MODEL				CPCD50	CPCD70	CPCD100		
3	YAKIT TİPİ				DİZEL	DİZEL	DİZEL		
4	KAPASİTE			KG	5000	7000	10000		
5	YÜK MERKEZİ			MM	500	600	600		
6	SÜRÜŞ TİPİ				KOLTUK	KOLTUK	KOLTUK		
BOYUT/ÖLÇÜ									
7	ASANSÖRÜN MAX YÜKSEKLİĞİ			H2	mm	6080	5380	5320	
8	ASANSÖR KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ			H	mm	4800	4000	4000	
9	ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİK			H1	mm	2480	2510	2700	
10	SERBEST KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ				mm	1140	1150	1440	
11	YÜK YASLAMA APARATININ YÜKSEKLİĞİ				mm	1240	1372	1015	
12	KOLTUK KABİN ARASI MESAFE				mm	1000	1045	1080	
13	KABİN YÜKSEKLİĞİ			H4	mm	2245	2450	2560	
14	ÇATAL HARIÇ UZUNLUK			L'	mm	3110	3440	4270	
15	ÖN ÇIKINTI			L2	mm	565	590	720	
16	ARKA ÇIKINTI				mm	540	740	742	
17	DİNGİL MESAFE				mm	2000	2250	2800	
18	ÇEKİŞ PİMİNİN YÜKSEKLİĞİ				mm	350	395	520	
19	MİNİMUM YER YÜKSEKLİK			H6	mm	160	200	225	
20	TOPLAM GENİŞLİK			W1	mm	1480	1995	2165	
21	ÇATALLAR ARASI MESAFE			W5	mm	1370/300	1840/300	2460/450	
22	İZ GENİŞLİĞİ (ÖN/ARKA)			W3-W	mm	1180/1190	1470/1700	1600/1800	
23	MİN DÖNÜŞ YARIÇAPI(DIŞ)				mm	2740	3350	4080	
24	MİNİMUM DÖNÜŞ YARIÇAPI (İÇ)				mm	270	210	210	
25	MİN. KORİDOR ÇALIŞMA MESAFESİ			Ra	mm	3365	3040	3540	
26	ASANSÖR ÖN-ARKA EĞİM AÇISI			a/β	deg	6°/12°	6°/12°	6° / 6°	
27	ÇATAL ÖLÇÜLERİ			L4XW	mm	1220X150X5	1220X150X70	1220X175X80	
PERFORMANS									
28	MAKS. HIZ YÜKLÜ/YÜKSÜZ				km/h	18/19	26/28	20/22	
29	KALDIRMA HIZI YÜKLÜ				mm/s	400/450	500	340	
30	İNDİRME HIZI (TAM YÜKLÜ-YÜKSÜZ)				mm/s	350/400	≤600 / ≥300	≤600 / ≥300	
31	MAX ÇEKME KUVVETİ				KN	20/19	65	58	
32	MAX. EĞİM TIRMANMA AÇISI (YÜKLÜ-YÜKSÜZ)			%		18/20	30/18	30	
AĞIRLIK									
33	TOPLAM AĞIRLIK			kg		7094	10173	13060	
34	YÜK AĞIRLIK DAĞIMI YÜKLÜ (ÖN-ARKA)			kg		9540/1360	14560/1780	20480/2170	
35	YÜK AĞIRLIK DAĞIMI YÜKSÜZ (ÖN-ARKA)			kg		2630/3770	3860/5500	5770/6880	
TEKERLEKLER VE LASTİKLER									
36	TEKERLER SAYISI					2x/2	4x/2	4 X / 2	
37	LASTİK TİPİ					HAVALI LASTİK			
38	ÖN LASTİK					300-15-18PR	8.25-15-14PR	9.00-20-16PR	
39	ARKA LASTİK					7.00-12-12PR	8.25-15-14PR	9.00-20-16PR	
40	SÜRÜŞ FRENİ					HİDROLİK			
41	EL FRENİ					MEKANİK			
GÜÇ VE ŞANZİMAN									
42	BATARYA			V/AH		24/80	24/2x80	24/2X80	
44	YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ			L		100	140	140	

